

DIESELZAPFSÄULE mit elektronischem Zähler

Abgabeleistung: 50 l/min. oder 70 l/min.

Werksgeprüft, nicht ex-geschützt, nicht eichfähig,
für oberirdische Lagerbehälter, mit Zapfschlauch, elektrisch leitend,
3 m lang mit Automatik-Zapfventil ZVA Slimline

Zapfschrank:

- Stabile Stahlblechausführung auf Sockelrahmen aufgeschraubt.
- Zählerblende in weiß oder grau mit Beschriftung „DIESEL“.
- Tür- und Zapfventilaufhängung mit eingebautem Zylinderschloß, verschließbar.
- Zusätzliche Rahmenkonstruktion für die Aufnahme der Armaturen.
- Profi-Qualität für den täglichen Einsatz.
- Pulverbeschichtung im PENTA-Design (rot/grau).

Abmessungen:

- Höhe: 1250 mm, Breite: 520 mm, Tiefe: 400 mm, Gewicht: ca. 85 kg

Elektrisches Zählwerk:

Durchlaufzähler:

- Werksgeprüft, nicht eichfähig, mit automatischer Nullstellung.

Motorpumpe:

- Drehstrom-Motorpumpe, 400 V, 0,5 kW, nicht ex-geschützt, nur für Gefahrenklasse AIII, Förderleistung ca. 70 l/min.

Feinfilter:

- Filter mit auswaschbarem Dauereinsatz

Motorschalter:

- Wird durch das Ein- bzw. Aushängen des Automatik-Zapfventils betätigt. Kabel mit Kabelendverschluß fertig installiert.

Auf Wunsch / ohne Mehrpreis:

Erhöhung der Förderleistung auf ca. 80 l/min. mit Zapfschlauch DN 25

*** Bio-Diesel (E DIN 51606) geeignet ***

Abbildungen unverbindlich ! Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Die angegebene Fördermenge ist abhängig von Rohrleitungs-, Saug- und Druckverhältnissen.

